Rollup Plus 100 x 200 mm

Afin que nous puissions assurer une exécution sans erreurs et dans les délais de votre commande et garantir ainsi un résultat d'impression optimal, veuillez respecter les exigences suivantes pour votre fi chier d'impression.

TÉLÉCHARGER LE MODÈLE

vous trouverez tous les paramètres corrects !

LISTE DE CONTRÔLE

1 FORMAT ET MARGE (DÉBORD):

Format final: **100 x 225 cm**
Format du document: **102 x 227 cm**
(**1 cm** sont supprimés de chaque côté)

Marge de rognage

Bord du document

Les éléments qui ne doivent pas être coupés (photos, logos, textes) doivent être placés à minimum 4 cm du bord de coupe.



2 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les chemins vectoriels doivent être d'au moins **0,25 pt.**
Écritures converties en courbes (vectoriser).
Mesure minimums de caractères (en dessous desquels nous ne garantissons pas une reproductibilité parfaite dans l'impression) est de **6 pt.**

3 COULEUR

Tous les fichiers doivent être envoyés en **CMJN** (cyan, magenta, jaune, noir) en attribuant le profil de couleur **Fogra 39.**

4 FORMAT DE FICHIER ET RÉSOLUTION

Résolution optimal **300 dpi** (pour les impressions visibles à plus de 2 mt, la résolution peut être réglée à 150 dpi).
Les formats d'impression des fichiers peuvent être fournis en **PDF-X3, EPS, AI, JPG** ou **TIFF.**

Rollup Plus 100 x 200 cm

Contenu de la livraison :

1x sac de transport
1x système d'affichage

Montage

1. Fusionnez la tige à trois parties.



2. Glissez la tige dans le trou prévu dans le boîtier.

3. Sortez la bannière imprimée du boîtier et placez le bout de plastique dans le milieu du profilé supérieur.

Conseil : Placez-vous derrière le système et maintenez le système penché vers l'arrière lors de la sortie de la bannière, le profilé peut alors être accroché plus facilement.